



農産市場、物流倉庫など

幅広い計量作業に最適



Yamato

➤ 超薄型設計

➤ 短納期生産

➤ ローコスト

➤ 機能充実

デジタル台はかり

PL - MLC 10



ここがおすすめ

積み降ろしラクラク！
高さ99mmの超薄型設計



いち

リフトガイドを標準装備している為
フォークリフトでの移動も簡単



に

見やすい！！
大型表示、分離スタンド付き



さん



大型表示32mm！



裏につづく

欲しい機能に合わせて指示計を選択できます

本体型番	PL-MLC10		
指示計型番	EDI-561	EDI-562	EDI-630
			
検定	検定品 (精度等級3級)		
ひょう量	1500kg		
目量	500 g		
最大風袋引き量	1500kg		
載台寸法	1200 (W) × 1200 (D) mm 【本体外形寸法1200 (W) × 1200 (D) mm × 99 (H) mm】		
本体材質	鉄製		
防塵・防水等級 (指示計のみ)	IP66準拠		IP65準拠
本体自重	約108kg		
電源	AC100V		
消費電力	28W		12W
表示サイズ	15(W) × 32(H) mm ※EDI-562のサブ表示の文字サイズ: 0.5(W) × 0.5(H) mm		
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C		
使用湿度範囲	30% ~ 85% R.H. (結露なきこと)		
機能	<ul style="list-style-type: none"> 置数風袋引き機能 プリセット風袋引き機能 加算・合計機能 表示固定機能 	<ul style="list-style-type: none"> 置数風袋引き機能 プリセット風袋引き機能 加算・合計機能 表示固定機能・定量計数機能 チェッカ機能 ランク選別機能・計数機能 	<ul style="list-style-type: none"> 自動風袋引き機能 総量・正味量切替機能 定量計数機能・チェッカ機能 ランク選別機能・計数機能

各機能説明



- 置数風袋引き機能 数字キーにより風袋値を設定する機能
- プリセット風袋引き機能 呼び出しキーにより風袋値を設定する機能
- 加算・合計機能 計量結果を加算し、合計結果を表示する機能
- 表示固定機能 測定結果を保持する機能
- 定量計量機能 ターゲット値表示 (マイナス) から始まり、適量で零表示となる機能
- チェッカ機能 零表示から始まり、計量中に“計量”“適量”“過量”を判定する機能
- ランク選別機能 質量値をランクにて表示する機能(加算式、減算式)
- 計数機能 質量値を個数にて表示する機能
- 自動風袋引き機能 風袋物を載せた時点で自動的に風袋引きを行う機能
- 総量・正味量切替機能 風袋引き中に総量と正味量を選択し切り替えて表示する機能

お問い合わせはこちらまで

正確・安全・快適をサポート

旭川計量機株式会社

本社 : 旭川市流通団地2条4丁目8番地
 札幌支店 : 札幌市白石区米里3条2丁目9番4号
 帯広支店 : 帯広市東4条南13丁目2番地2
 釧路営業所 : 釧路市幸町7丁目2番6号101
 函館営業所 : 函館市石川町72番2

TEL:0166-48-3515 FAX:0166-47-2712
 TEL:011-879-6255 FAX:011-879-6385
 TEL:0155-28-5215 FAX:0155-28-5216
 TEL:0154-65-5461 FAX:0154-65-5462
 TEL:0138-83-5385 FAX:0138-83-5386

弊社HPは
こちらから

