

? 社用車運転前、アルコールチェックしていますか ? ?



2022年10月より白ナンバーの社用車もアルコール検査義務化の対象です！

- 運転前後に酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認する事
- 実施した記録を1年間保管しておく事

が義務化されています！

導入

が楽々

使用

が楽々

メンテナンス

が楽々

そこで今回紹介するのが！

燃料電池式
アルコール検知器
FC-1000/FC-1200



タニタ アルブロ

ALBLO



導入

が楽々



置き場所に困らないコンパクト設計



履歴管理もお使いのPCで可能

(※別売りの管理ソフトとWindows対応PCが必要です)

燃料電池式検知器では低価格、リーズナブルなメンテナンス費用で導入しやすい！



使用

が楽々



電源ONから結果表示まで約15秒の高速測定



データ確認・出力作業も簡単

スマートフォンと連携して記録・結果報告が不要！楽々だワン！



PCでの履歴管理をする場合

CASE 1

事務所での測定

＼FC-1200+管理ソフトのセット／



FC-1200

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳)
FC-1200 ¥50,000
FC-1200PC ¥40,000
¥90,000 (税別)～

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がない運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様
- ・作業現場の安全管理をしたい企業様

■自分のIDを入力して吹き込みだけの簡単測定!



CASE 2

外出先での測定

＼FC-1000+管理ソフトのセット／



FC-1000

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Android™スマートフォンが必要
FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000
¥78,000 (税別)～

*AndroidはGoogle LLCの商標です。

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がある運送業者(事業者)様
- ・直行直帰の営業スタッフが多い企業様
- ・テレワーク業務を検討されている企業様

■スマートフォン連携で外出先の結果も確認可能!



CASE 3

事務所・外出先両方での測定

＼FC-1200+FC-1000+管理ソフトのセット／



FC-1200

FC-1000

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Androidスマートフォンが必要
FC-1200 ¥50,000
FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000
¥128,000 (税別)～

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・事業所からの出発、泊まり業務の両方がある運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様

■PCソフトで測定結果を一括確認管理・CSV形式での出力も楽々!



裏につづく



メンテナンス が楽々



メンテナンス時期はメールでお知らせ、そのままメールで注文



リフレッシュ品に丸ごと交換するだけ簡単メンテナンス



メンテナンス忘れそうだから助かった～！

定期メンテナンスの流れ



FC-1200

- 専用マウスピース …………… 3本
- 専用センサーキャップ …………… 1個
- ストローホルダー …………… 1個
- 通信ケーブル (RS232C用) …………… 1本
- シガーアダプター …………… 1個
- 収納ハードケース …………… 1個
- 取扱説明書 (保証書付き) …………… 1冊



FC-1000

- 専用マウスピース …………… 3本
- 専用センサーキャップ …………… 1個
- ストローホルダー …………… 1個
- 通信ケーブル (スマートフォン用) …………… 1本
- ACアダプター …………… 1個
- 収納ハードケース …………… 1個
- 取扱説明書 (保証書付き) …………… 1冊

FC-1200 仕様



検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	20000回 ^{※2} または使用開始 ^{※3} から1年間 (どちらか早い方) *センサーの使用時間累計55時間もしくは使用期間365日経過で、本体LCDに「sensor」が点滅。センサーの使用時間累計58時間もしくは使用期間400日経過で使用できなくなります。
メモリー	300件 (3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *FC-1200のみ、FC-1200PCへのメモリー出力可能。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.25mg/L (0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2本 または ACアダプター (DC6V 500mA) または シガーアダプター (DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5～35℃ (結露なきこと)
保管温度範囲	0～40℃ (結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質量	約212g (乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP (マウスピース)
製造国	中国

FC-1000 仕様



検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	10000回または使用開始 ^{※3} から1年間 (どちらか早い方) *センサーの使用回数が8000回以上になると本体LCDに「sensor」が点滅。10000回以上になると本体LCDに「sensor」が点灯。10200回以上になると使用できなくなります。
メモリー	300件 (3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *外部出力不可。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00～2.00mg/L (0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 2本 または ACアダプター (DC6V 500mA) または シガーアダプター (DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5～35℃ (結露なきこと)
保管温度範囲	0～40℃ (結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質量	約212g (乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP (マウスピース)
製造国	中国

※2 0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。※3 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

お問合せはこちらまで

正確・安全・快適をサポート

旭川計量機株式会社

- 本社 : 旭川市流通団地2条4丁目8番地 TEL: 0166-48-3515 FAX: 0166-47-2712
- 札幌支店 : 札幌市白石区米里3条2丁目9番4号 TEL: 011-879-6255 FAX: 011-879-6385
- 帯広支店 : 帯広市東4条南13丁目2番地2 TEL: 0155-28-5215 FAX: 0155-28-5216
- 釧路営業所 : 釧路市幸町7丁目2番6号101 TEL: 0154-65-5461 FAX: 0154-65-5462
- 函館営業所 : 函館市石川町72番2 TEL: 0138-83-5385 FAX: 0138-83-5386



弊社HPはこちらから

